

**MONTEVERDI**

2 Plätze, Mittelmotor  
2-seat, mid-engined GT hai 450 GTS





**Motor  
Moteur  
Engine**

107,9x95,25 mm  
Ölinhalt 11 l  
6,9 l, 450 PS bei 5000 U/min  
67,7 mkg bei 5000 U/min  
2 Fallstrom 4fach-Vergaser

107,9x95,25 mm  
huile 11 l  
6,9 l, 450 CV à 5000 tr/min  
67,7 mkg à 5000 tr/min  
2 carburateur

107,9 mm x stroke 95,25 mm  
Oil sump 11 qts. (U.S.)  
450 bhp at 5000 rpm.  
490 lb.-ft. at 5000 rpm.  
Carburetion: dual 4 bbl.

**Kraft-  
übertragung  
Transmission**

Getriebe 5-Gang  
Achsenuntersetzung 3,2:1  
Sperrdifferential

Boîte à 5 rapp.  
Rapp. du pont 3,2:1  
différentiel autobloquant

5-speed transmission.  
Rear axle ratio: 3,2:1,  
limited-slip differential.

**Abmessungen  
Dimensions**

Radstand 261 cm, Spur 150/146 cm, Bodenfreiheit 13 cm,  
Wendekreis 10,9 m, Länge 437 cm, Breite 179,5 cm, Höhe  
109 cm, Leergewicht 1290 kg, Benzintankinhalt 130 l

Empattement 261 cm, voie 150/146 cm, Garde au sol 13 cm,  
Diam. de braquage 10,9 m, Longueur 437 cm, Largeur 179,5 cm,  
Hauteur 109 cm, Poids à vide 1290 kg, Contenu du réservoir  
d'essence 130 l

Wheelbase: 102.7 in. Track: 59.0 in. front; 57.4 in. rear.  
Length: 172 in. Width: 70.4 in. Height: 42.9 in. Ground clear-  
ance: 5.5 in. Turning circle: 36 ft. Weight (empty): 2750 lb.  
Fuel capacity: 27.7 U.S. gal.; 23.0 Imp. gal.

**Fahrgestell  
Chassis**

Vierkantrohrrahmen, vorne Einzelradaufhängung mit Schrauben-  
federn und Querstabilisator, hinten de Dion-Achse mit Längs-  
lenker und Wattgestänge, vorn und hinten verstellbare Stoss-  
dämpfer, Felgen 15 Zoll, Sicherheitslenkungs-System.

Châssis en tubes d'acier carrés, susp. AV indép. avec ressorts  
hélic., stabilisa transv., susp. A essieu de Dion, barres  
longit, et timor de Watt, amortisseurs réglables, Jantes 15",  
direction de sécurité.

Rigid box-section space-frame. Independent front suspension by  
parallel wishbones, coil springs, adjustable shock absorbers and  
stabilizar bar. Rear suspension by de Dion tube, Watt linkage,  
parallel upper and lower trailing radius arms, coil springs and  
adjustable shock absorbers. Wheels: 15". Steering: safety-type.

**Bremsen  
Freins  
Brakes**

Zweikreis-Bremsanlage mit doppeltem Vakuumverstärker und  
vier innenbelüfteten Bremsscheiben, hinten innenliegend und  
mit Sperrdifferential verblockt.

Freins à disques ventilé sur 4 roues avec double circuit,  
avec servo.

Dual-circuit, dual-vacuum-servo, power assisted ventilated  
disc brakes.

**Fahrleistungen  
Performances  
Performance**

Höchstgeschwindigkeit 290 km/h  
Beschleunigung 0-100 km in 4,9 sek.  
Stehender Kilometer in 23,9 sek.  
Verbrauch 16-20 l/100 km

Vitesse max. 290 km/h  
Accélération 0-100 km en 4,9 sec.  
Le kilomètre départ arrêté en 23,9 sec.  
Consomm. 16-20 l/100 km

Top speed: 180 mph.  
Acceleration: 0-60 mph in 4.9 sec.  
Standing km (0.621 miles) in 23.9 sec.  
Fuel consumption: 11-15 mpg.

**Zubehör  
Accessoires  
Options**

Airconditionsanlage  
Getönte Scheiben  
Radio/Tonband, elektr. Antenne  
Automatische Feuerlöschanlage

Air conditionné  
Vitres colorés  
Radio/bande magnétique, télé-  
scope électrique  
Exincteur automatique

Air conditioning  
Tinted glass  
Radio/tape, telescope electrical  
Automatically actuated-fire-  
extinguishing system

